

NOTICE PRODUIT

Sika® Clean Pro

Nettoyant du béton durci et détartrant écologique

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Nettoyant du béton durci pour enlever les résidus de béton, de mortier et de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage d'installations de transport et de malaxage
- Enlèvement de résidus de béton sur l'acier

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Solubilisation rapide et visible des résidus de ciment et de béton
- Bonne adhérence également sur les surfaces verticales
- Protection du caoutchouc, du plastique, des peintures, du verre et du métal
- Protection anticorrosion (temporaire) de l'acier
- Nettoyage facile du béton solubilisé
- Préservation de l'environnement grâce à une recette douce mais extrêmement efficace

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Acide citrique	
Conditionnement	Estagnon:	5 kg
Aspect / Couleur	Liquide clair	
Durée de Conservation	En emballage d'origine non entamé: 60 mois à partir de la date de production	
Conditions de Stockage	Température de stockage entre +5 °C et +35 °C. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil, du gel et des salissures.	
Densité	~ 1.5 g/cm ³	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Rendement	Utiliser non dilué (pour les surfaces sensibles, une dilution avec de l'eau peut être judicieuse).
-----------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Porter des lunettes de protection et des gants.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur demande.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Les surfaces à nettoyer doivent toujours être examinées quant à leur adéquation.
Utilisation par pulvérisation ou au pinceau possible.
Utiliser des outils de travail résistants à l'acide. Ne pas respirer les vapeurs de pulvérisation.
En cas d'amoncellements adhérents, le traitement peut être répété plusieurs fois resp. un décollement mécanique supplémentaire, p.ex. à l'aide d'une spatule peut être nécessaire.
Rincer soigneusement avec de l'eau, particulièrement pour les mélanges de béton (évent. modification de la teneur en pores des mélanges de béton).

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA CAMEROON S.A.R.L

ZI Magzi - Bonaberi
BP 1049, Douala
CAMEROUN
Tél : + 237 2 33 39 03 84
<https://cmr.sika.com/>
commercial@cm.sika.com

Notice Produit

Sika® Clean Pro
Septembre 2025, Version 04.01
02140514100000008