

NOTICE PRODUIT

Sika® Extender T

AGENT ÉPAISSISSANT POUR LES SYSTÈMES À BASE DE RÉSINE ÉPOXY

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Extender T est une fine poudre de polymère blanche, inerte et fibreuse utilisée comme agent épaississant pour les systèmes Sikafloor® à base d'époxy.

DOMAINES D'APPLICATION

- Combiné au : Sikafloor®-156ca, Sikafloor®-261ca
 , Sikagard®-381, Sikafloor® Fastflor® CR, Sikagard®-62ca et à d'autres systèmes Sika® à base d'époxy.
- Pour applications sur des surfaces horizontales afin de créer des textures « peau d'orange » personnalisées.
- Pour les applications sur des surfaces verticales afin de maintenir la résine en place durant le mûrissement.
- Afin d'obtenir une pose mince, à texture délicate, du bouche-fente et gel de ragréage.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Permet d'ajuster la viscosité lors de l'application de résine Sikafloor® afin de l'adapter aux conditions du site.
- Économique, facile à malaxer et à utiliser.
- N'affecte pas la durée de vie en pot ou le temps de mûrissement.
- Faible quantité à ajouter pour changer la viscosité comparée à d'autres agents épaississants.
- Non-cancérogène.
- Bouche-fente inerte non-réactif.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	1 kg conditionné dans un seau en plastique de 20 L.
Aspect / Couleur	Poudre blanche
Durée de Conservation	2 ans dans son emballage original non-ouvert.
Conditions de Stockage	Entreposer à sec entre 5 à 25 °C. Protéger de l'humidité.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage	Se référer à la fiche technique individuelle de la résine Sikafloor®
--------	--

NOTICE PRODUIT

Sika® Extender TMai 2021, Version 01.01
020816020040000002

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Ne pas malaxer Sikafloor® Extender T manuellement/malaxage mécanique seulement.
- Un taux d'ajout élevé peut altérer le fini
- Un taux d'ajout élevé peut altérer les caractéristiques d'adhérence.
- Un taux d'ajout élevé peut laisser voir le Sikafloor® Extender T dans les résines claires.
- Protéger de l'humidité, Sikafloor® Extender T doit être entreposé à sec.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur demande.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Guide général

La quantité requise de Sika® Extender T est ajoutée à la résine Sikafloor® conformément à la fiche technique du produit approprié sur une période d'environ 15 secondes jusqu'à ce qu'elle soit complètement mélangée sans grumeaux visibles. Reportez-vous à la fiche technique individuelle de la résine Sikafloor® pour plus d'informations.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

SIKA CAMEROON S.A.R.L

ZI Magzi - Bonaberi BP 1049, Douala CAMEROUN Tél · + 237 2 33 39 03 84 https://cmr.sika.com/ commercial@cm.sika.com

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaExtenderT-fr-CM-(05-2021)-1-1.pdf

