BUILDING TRUST

NOTICE PRODUIT

Sika® Toile 75

Armature de renforcement

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Toile 75 est une toile de verre traitée au PVC.

DOMAINES D'APPLICATION

Entoilage du revêtement mince **SikaTop®-107 Protection** et du SEPI **Sikalastic®-155** pour :
- améliorer la résistance à la fissuration,
- renforcer le revêtement contre le faïençage,
- ponter les microfissures du support.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Toile souple.
- Faible épaisseur.
- Résiste à l'alcalinité des ciments

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Rouleau de 1 m x 25 m sous housse plastique
Aspect / Couleur	Toile blanche
Durée de Conservation	
Conditions de Stockage	Stocker à l'abri de l'humidité
Dimensions	▪ Épaisseur : 0,3 mm ▪ Maille : 3 mm x 3 mm
Masse Surfacique	Poids spécifique : environ 75 g/m²

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Sika® Toile 75 ne doit pas être utilisée pour le renforcement des revêtements en contact avec l'eau potable.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 %

(w/w).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

Ciseaux, cutter et lisseuse

APPLICATION

1. Découper la toile aux dimensions désirées.
2. Appliquer la première couche du revêtement. Son épaisseur doit être suffisante pour enrober la toile.
3. Maroufler la toile à l'aide d'une lisseuse dans cette première couche encore fraîche.
4. Appliquer la deuxième couche du revêtement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA CAMEROON S.A.R.L
ZI Magzi - Bonaberi
BP 1049, Douala
CAMEROUN
Tél : + 237 2 33 39 03 84
https://cmr.sika.com/
commercial@cm.sika.com